

Модуль Hurth WF 200



Контактное лицо

Берт Краусе

управляющий директор

+49 371 / 909 93 – 0

+49 371 / 909 93 – 19

krausse@serwema.de

Короткое предложение

Модуль: 8 мм
Обработка Ø 250 мм
Длина обработки: 360 мм
Производитель: Модуль Hurth
Подкатегория: вертикальный
Тип машины: Зубофрезерный станок
Тип: WF 200
Управление / оси: SINUMERIK 840 D SL и SINAMICS S120
Состояние: Восстановленный
Макс. Модуль: 8 мм
Макс. Заготовка - Ø: 250 мм
Диаметр стола: 315 мм
Расстояние ось фрезы / ось стола: 20-230 мм
Расстояние ось фрезы / поверхность стола: 210-570 мм
Макс. Фреза Ø: 175 мм
Скорость вращения фрезы: 75-600 U / мин
Тангенциальный путь: 240 мм
Макс. Угол поворота +/- 45 °
Длина / Ширина / Высота 3,1x2,1x2,6 m
Вес: 10 t
Общая подключенная нагрузка: 35 kVA

Объём поставки

- Зубофрезерование прямозубых и косозубых передач на дисковых и валообразных заготовках
- Зубчатые венцовые и конические цилиндрические шестерни
- Зубофрезерование зубьев червячной передачи (радиальный метод)
- Возможно зубофрезерование зубчатых валов, шлицевых валов, звездочек, храповых колес
- новое управление Siemens Sinumerik 840 D SL и SINAMICS S120
- удобный пользовательский интерфейс
- распределительный шкаф с кондиционером
- Приемка геометрии в соответствии со стандартом производителя / DIN
- Корпус машины
- Цвет RAL 5015/7035
- Автоматизация кольцевого погрузчика для высокой производительности
- Циркуляция и смазка по потерям
- Гидроагрегат
- Система охлаждения
- магнитный транспортёр стружки
- Инструкции по эксплуатации

Коммерческие условия

Цена: По запросу
Срок поставки: по запросу Месяцы
Гарантия: 12 месяцев
База доставки: EXW Хемниц



Все данные без гарантии. Фотографии могут показывать составные машины.

